



## MV951 & HK4572 Zentralrahmenanhänger 10,6 t & Dreipunktcrane 7,2 m

Ein leichtzügiger Zentralrahmenanhänger mit guter Zuladung und einem starken Kran zu einem ausgezeichneten Preis/Leistungsverhältnis. Das war das Ziel bei der Entwicklung unserer Special Edition.

Zum Einsatz kommt der bewährte Rückeanhänger MV951 mit 10,6 t höchstzulässigem Gesamtgewicht welche er seinem massiven Zentralrahmen verdankt. Hundertfach bewährt können wir mit Stolz behaupten ein technisch ausgereiftes und zuverlässiges Produkt anbieten zu können. Durch verschiebbare Rungen und Achsen lässt er sich optimal auf wechselnde Einsatzbedingungen anpassen, die serienmäßige hydraulische Knickdeichsel sorgt für optimale Wendigkeit im Forst.

Der HK4572 ist mit 7,2 m Reichweite die erste Wahl als Universalgerät in der Forstwirtschaft. Sein geringes Eigengewicht sowie das großzügige Hubmoment schaffen eine optimale Krangeometrie welche ihresgleichen sucht. Der Teleskopaus Schub des Krans erleichtert die Arbeit enorm, die serienmäßigen Teleskopstützfüße bieten selbst auf beengten Waldwegen sicheren Halt.

### Serienausstattung:

#### HK4572 - Dreipunktcrane 7,2 m

- Holzgreifer N20 (Öffnungsweite 129 cm)
- Endlosrotator NR3 (FR7) 2 t
- Teleskopstützfüße
- Weitwinkelgelenk
- Elektromechanische Steuerung

## MV951 Zentralrahmenanhänger 10,6 t

- Hydraulische Knickdeichsel mit 1 Zylinder
- Hydraulische Einachsbremse
- Bereifung 400/60 - 15,5
- 4 Paar Rungen
- Rahmenverlängerung
- Beleuchtung
- Kurbelstützfuß

## Technische Daten

Dreipunktkran 7,2 m		Zentralrahmenanhänger 10,6 t	
Hubmoment	45 kNm	zul. ges. Gew.	10.600 kg
Reichweite	7,2 m	Ladekapazität	9.500 kg
Ausschublänge	1,6 m	Leergewicht	1.100 kg
Schwenkmoment	12 kNm	Spurweite	179 / 193 cm
Schwenkradius	400°	Gesamtbreite	219 / 243 cm
Weitwinkelgelenk	ja	Bodenfreiheit	56 / 59 cm
Gewicht	1.070 kg	Ladefläche	2,2 m <sup>2</sup>
Hubkraft bei max. Reichweite	456 kg	Bereifung	400 / 60 - 15,5 ELS 500 / 50 - 17 (optional)
Hydraulikleistung	50 l/min	Gesamtlänge	574 + 65 cm
Arbeitsdruck	165 bar	Ladelänge	340 + 65 cm
Schwenkzylinder	4 Stk.	Gesamthöhe mit Kran	310 cm