



LKH HORMERSDORF
Land-und Kommunaltechnik Handel und Service-GmbH



Typ		ASW 110	ASW 140	ASW 160	ASW 256	ASW 261	ASW 271	ASW 281 Fox
zul. Gesamtgewicht	kg	11000	14000	16000	20000	20000	20000	23000
Anzahl Achsen		2	2	2	2	2	2	2
Stützlast	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000	3000
Eigengewicht	ca. kg	4200	4700	4900	5500	6200	6800	8950
Muldenlänge inkl. Rückwand	mm	5100	5600	5600	5600	6100	7100	8100
Muldenbreite	mm	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2380
Muldenhöhe seitlich	mm	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000
Plattformhöhe b. Serienbereifung	ca. mm	1100	1250	1250	1350	1350	1350	1550
Spurweite*	mm	1850-2000	1850-2000	1850-2000	2050-2150	2050-2150	2050-2150	2050-2150
Füllvolumen ohne Pressung	ca. m ³	20	22	22	22	30	35	40
Füllvolumen mit Pressung bei Gras-Silage	ca. m ³	30	33	33	33	48	56	64
erforderliche Ölmenge	Liter	12	13	13	16	17	21	28

Typ		ASW 381	ASW 391	ASW 3101	ASW 491	ASW 4101	ASW D 4101
zul. Gesamtgewicht	kg	29.000	29.000	29.000	40.000	40.000	40.000
Anzahl Achsen		3	3	3	4	4	4
Stützlast	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Eigengewicht	ca. kg	7.780	8.720	9.450	9.910	10.200	10.500
Muldenlänge inkl. Rückwand	mm	8.100	9.100	10.100	9.100	10.100	10.100
Muldenbreite	mm	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
Muldenhöhe seitlich	mm	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Plattformhöhe bei Serienbereifung	ca. mm	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.450
Spurweite*	mm	2.050- 2.150	2.050- 2.150	2.050- 2.150	2.050-2.150	2.050- 2.150	2.050- 2.150
Füllvolumen ohne Pressung	ca. m ³	40	45	50	45	50	50
Füllvolumen mit Pressung bei Gras- Silage	ca. m ³	64	72	80	72	80	80
erforderliche Ölmenge	Liter	28	30	32	30	32	32