



LKH HORMERSDORF
Land-und Kommunaltechnik Handel und Service-GmbH



	65	75
[Version]	Allrad	
Motor		
Motor	1000.3 WT E3	1000.3 WTI E3
Zylinder/Hubraum	3/3.000	3/3.000
Einspritzung	Turbo	Turbo mit Ladeluftkühler
Leistung bei Nenndrehzahl	47/62 kW/PS	54/72 kW/PS
Nenndrehzahl	2.200 1/min	
Luftfilter	Trockenluftfilter mit Sicherheitseinsatz	
Schallgedämpfter Auspuff	mit seitlichem Auspuffrohr links	
Drehzahl bei maximaler Leistung	1.600 1/min	
Maximales Drehmoment	240 Nm	265 Nm
Drehmomentanstieg	22 %	18 %
Kraftstofftankinhalt	70 l	
Getriebe		
Getriebe	mechanisch	
Wendegetriebe	mechanisch	
Anzahl Gänge	15+15	

Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Allrad und Differentialsperre	mechanisch (Serie)
Bremsen und Lenkung	
Typ	Vierradbremse
Vierradbremssystem	Serie
Feststellbremse	mechanisch
Anhängerbremse	hydraulisch (optional)
Hydrostatische Lenkung mit unabhängiger Pumpe	Serie
Lenkeinschlagwinkel	55°
Hydraulikanlage	
Heckkraftheber	mechanisch
Hubkraft Heckkraftheber	3.000 kg
Pumpenförderleistung	45 l/min
Hydraulische Steuerventile	bis zu 3 (doppeltwirkend)
ZAPFWELLE	
Geschwindigkeit Heckzapfwelle	540 / 540 ECO / Wegezapfwelle
Zapfwellenaktivierung	mechanisch
Kabine	
Kabine	optional
Überrollbügel	mit zwei Holmen, abklappbar
Instrumententafel	Analogdisplay
Bereifung	
Hinterreifen	16.9 R 30
Abmessungen und Gewicht	
Radstand	1.976 mm
Gewicht	2.800 kg
Spurweite min-max	1.750 mm (vorne) / 1.840 mm (hinten)
Breite min-max	1.838 - 2.325 mm
Länge	3.315 mm
Höhe an Kabine	2.455 mm
Bodenfreiheit	400 mm