



LKH HORMERSDORF
Land-und Kommunaltechnik Handel und Service-GmbH



	35	45	55
[Version]	Allrad		
Motor			
Motor	MITSUBISHI EURO III		
Zylinder/Hubraum	4/1.500	4/1.500	4/1.758
Einspritzung	Standard	Turbo	Turbo
Leistung bei Nenndrehzahl	29/39 kW/PS	32/43 kW/PS	37/51 kW/PS
Nenndrehzahl	3.000 1/min		
Luftfilter	Trockenluftfilter mit Sicherheitseinsatz		
Schallgedämpfter Auspuff	mit seitlichem Auspuffrohr		
Drehzahl bei maximaler Leistung	1.900 1/min	2.100 1/min	2.000 1/min
Maximales Drehmoment	85 Nm	105 Nm	122 Nm
Kraftstofftankinhalt	30 l (Haupttank) + 15 l (Zusatztank)		
Getriebe			
Getriebe	mechanisch		
Wendagetriebe	mechanisch		
Anzahl Gänge	12+12		
Höchstgeschwindigkeit	30 km/h		
Allrad und Differentialsperre	elektrohydraulisch (Serie)		
Bremsen und Lenkung			
Typ	Hinterrad-Scheibenbremsen im Ölbad		
Feststellbremse	mechanisch		
Hydrostatische Lenkung	Serie		

mit unabhängiger Pumpe			
Lenkeinschlagwinkel	57°		
Hydraulikanlage			
Heckkraftheber	mechanisch		
Hubkraft Heckkraftheber	1.200 kg		
Pumpenförderleistung	30 l/min		
Hydraulische Steuerventile	2 doppelwirkend (Serie) / 3 doppelwirkend (optional)		
Frontkraftheber	optional		
Hubkraft Frontkraftheber	500 kg		
ZAPFWELLE			
Geschwindigkeit Frontzapfwelle	1.000		
Geschwindigkeit Heckzapfwelle	540 oder 540 / 540ECO / Zwischenachszapfwelle oder 540 / 1000 / Wegzapfwelle		
Zapfwellenaktivierung	mechanisch		
Kabine			
Kabine	optional		
Überrollbügel	mit zwei Holmen, abklappbar		
Instrumententafel	Analogdisplay		
Klimaanlage	-	-	optional
Bereifung			
Vorderreifen	200/70R16	280/70R16	280/70R16
Hinterreifen	320/70R20	360/70R24	360/70R24
Abmessungen und Gewicht			
Radstand	1.745 mm		
Gewicht	1.410 - 1620 kg	1.487 - 1660 kg	1.547 - 1720 kg
Spurweite min-max	1.080 - 1.196 mm (vorne) / 1.042 - 1.132 mm (hinten)	1.070 - 1.346 mm (vorne) / 1.032 - 1.316 mm (hinten)	1.070 - 1.346 mm (vorne) / 1.032 - 1.316 mm (hinten)
Breite min-max	1.220 - 1.360 mm	1.360 - 1.675 mm	1.360 - 1.675 mm
Länge	2.950 mm	2.980 mm	2.980 mm
Höhe an Kabine	2.135 mm	2.195 mm	2.195 mm
Bodenfreiheit	345 mm	390 mm	390 mm