



Technische Daten

ActiveMow Scheibenmäherwerke

		ActiveMow R 200	ActiveMow R 240	ActiveMow R 280	ActiveMow R 320	ActiveMow R 360
Arbeitsbreite	m	2,05	2,44	2,83	3,22	3,61
Anzahl der Mähscheiben		3	4	5	6	7
Anzahl der Mähtrommeln		2	2	2	2	2
SafeCut		Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Messerschnellverschluss		Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Leistungsbedarf kW/PS		27/37	30/41	40/55	50/68	55/75
Zapfwellendrehzahl Serie	min-1	540	540	540	540	540
Eigengewicht	kg	490	550	605	650	740
Dreipunktbau Kat.		I + II	I + II	I + II	I + II	I + II
Hydraulikanschlüsse		1 EW	1 EW	1 EW	1 EW	1 EW
Flächenleistung	ha/h	2	2-2,5	2,5-3	3-3,5	3,5-4

Alle Abbildungen, Maße und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausrüstung und sind unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten.



Höher mähen

Mit Hochschnittkufen für Stoppellängen von über 80 mm mähen Sie je nach Montage 30 bzw. 50 mm höher.



Optional Schwadblech links und rechts

Sie ermöglichen die schmalere Schwadablage. Die Traktorräder laufen in den geräumten Gassen und überrollen nicht das frisch gemähte Gut – ideal auf nachgiebigen Böden.