

# Die technischen Daten

## KRONE Comprima X-treme

- 2 Rundballenpressen
- 2 Press-Wickel-Kombinationen
- Mit semivariabler oder variabler Ballenkammer
- Alle mit extra starken Antriebsteilen

		Rundballenpressen Comprima X-treme	
		mit semivariabler Ballenkammer	mit variabler Ballenkammer
		F 155 XC X-treme	V 150 XC X-treme
<b>Ballengröße (Ø x Breite)</b> (*in 5 cm-Schritten, **stufenlos)	ca. m	1,25-1,50*x1,20	1,00-1,50**x1,20
<b>Schneidrotor XCut</b> minimale Schnittlänge mit 17 Messern	ca. mm	64 (Serie)	64 (Serie)
minimale Schnittlänge mit 26 Messern	ca. mm	42 (Option)	42 (Option)
<b>Maschinenmaße (LxB*xH*)</b> (*kann in Abhängigkeit von der Bereifung variieren)	ca. m	4,70x2,61x3,15	4,99x2,61x2,99
<b>Leistungsbedarf</b> abhängig vom Erntegut, Maschinen- ausstattung und Einsatzbedingungen	ca. kW/PS	51/70	51/70
<b>Anhängung</b> Zugöse 40 mm Kugelkopfanhängung 80		Serie Option	Serie Option
<b>Pick-up (mit 5 Zinkenreihen)</b> Aufnahmebreite	ca. m	2,15	2,15
<b>Ballenbindung</b> Netzbindung Netz- und Folienbindung		Serie Option	Serie Option
<b>Achsen</b> Einzelachse mit Druckluftbremse Tandemachse mit Druckluftbremse		Serie Option	Serie Option
<b>Bereifung</b> 15.0/55-17 10 PR 500/50-17 10 PR 500/55-20 (6-Lochfelge) 500/55-20 (8-Lochfelge) 620/40 R22,5 148 D		Serie Option Option - -	Serie Option Option - -
<b>Bedienterminals</b> Beta II Delta CCI 1200		Option Option Option	Option Option Option
<b>Erforderliche Steuergeräte</b>		2 x EW	2 x EW und freier Rücklauf
<b>Sonstiges optionales Zubehör</b>		Ballenauswerfer, ISOBUS Kabel, Kamerasystem, zusätzliche Kamera, hydr. Stützfuß, hydr. Messergruppen- schaltung, zusätzliches Messer	Ballenauswerfer, ISOBUS Kabel, Kamerasystem, zusätzliche Kamera, elektrische Pressdruckverstellung, hydr. Stützfuß, Rollbodenabschal- tung, hydr. Messergruppenschaltung, zusätzliches Messer



### Press-Wickel-Kombinationen Comprima X-treme

mit semivariabler Ballenkammer	mit variabler Ballenkammer
CF 155 XC X-treme	CV 150 XC X-treme
1,25-1,50*x1,20	1,00-1,50**x1,20
64 (Serie) 42 (Option)	64 (Serie) 42 (Option)
7,35x2,99x3,62	7,43x2,99x3,38
74/100	74/100
Serie Option	Serie Option
2,15	2,15
Serie Option	Serie Option
- Serie	- Serie
- - - Serie Option	- - - Serie Option
- Option Option	- Option Option
1 x EW	1 x EW

ISOBUS Kabel, Kamerasystem, zusätzliche Kamera, hydr. Stützfuß, Ballenaufsteller, hydr. Messergruppenschaltung, zusätzliches Messer, LED-Arbeitsbeleuchtung

ISOBUS Kabel, Kamerasystem, zusätzliche Kamera, elektrische Pressdruckverstellung, hydr. Stützfuß, Ballenaufsteller, hydr. Messergruppenschaltung, zusätzliches Messer, LED-Arbeitsbeleuchtung