

Technische Daten

Modell	Arbeitsbreite (cm)	PS KW	Scheiben (Anzahl)	Reihenanzahl Säschare/ Düngerschare	Reihenabstand Säschare (mm)	Reihenabstand Düngerschare (mm)	Leergewicht (kg) ¹	Behältervolumen (Liter)
Angehängt, starr								
Compact-Solitair 9/300 H	300	120-200 88-147	24	24	125/167	–	3.485	3.500
Compact-Solitair 9/400 H	400	140-240 103-176	32	32	125/167	–	4.015	3.500
Compact-Solitair 9/400 HD	400	140-240 103-176	32	24/12	167	334	4.355	3.500
Angehängt, hydraulisch klappbar								
Compact-Solitair 9/600 K H	600	180-300 132-221	48	48	125/167	–	8.785	4.500
Compact-Solitair 9/600 K HD	600	180-300 132-221	48	36/18	167	334	9.593	5.000

¹ bei Reihenabstand 167 mm

Grundausrüstung Compact-Solitair 9 H

Unterlenkeranschluss Kat. 3N=L2 Z3 (wahlweise Kat. 3), Arbeitsfeld mit gezackten Hohlscheiben Ø 465 mm zweireihig, Stufenlose hydr. Arbeitstiefenverstellung, Kurzscheibenegge, Reifenpackerwalze 405/70-20 AS 504 Ø 1.097 mm, Vorgewendemanagement, Hydraulisch angetriebenes Gebläse, Elektronische Drillmaschinensteuerung Solitronic, Drehgummigelagerte Doppelscheibenschare OptiDisc, Saatgutbehälter mit außen liegenden, Saatgutverteiltern, Deckel seitlich klappbar, Schardruckverstellung elektrohydraulisch über Bedienterminal, Tanksieb, Elektronische Füllstandsüberwachung, Elektrisch angetriebene Säwelle, Impulsgeberrad Ø 350 mm, Staubfilter, Digitalwaage mit Transportkoffer

Grundausrüstung Compact-Solitair 9 K H

Unterlenkeranschluss Kat. 3N=L2 Z3 (wahlweise Kat. 3, Kat. 4N=L3 Z4 oder Kat. 4), Arbeitsfeld mit gezackten Hohlscheiben Ø 465 mm zweireihig, Hydr. Arbeitstiefenverstellung Kurzscheibenegge, Reifenpackerwalze 405/70-20 AS 504 Ø 1.097 mm, mit integrierter Boden Anpassung, Vorgewendemanagement, Hydraulisch angetriebenes Gebläse, Elektronische Drillmaschinensteuerung Solitronic, Drehgummigelagerte Doppelscheibenschare OptiDisc, Saatgutbehälter mit außen liegendem Saatgutverteiler, Deckel seitlich klappbar, Schardruckverstellung elektrohydraulisch über Bedienterminal, Tanksieb, Elektronische Füllstandsüberwachung, Elektrisch angetriebene Säwelle, Impulsgeberrad Ø 350 mm, Staubfilter, Digitalwaage mit Transportkoffer, 90° Lenkeinschlag, Aushubgestänge für Säschiene mit genormter Schnittstelle Kat. 3N=L2 Z3

Grundausrüstung Compact-Solitair 9 HD

Unterlenkeranschluss Kat. 3N=L2 Z3 (wahlweise Kat. 3), Arbeitsfeld mit gezackten Hohlscheiben Ø 465 mm zweireihig, Stufenlose hydr. Arbeitstiefenverstellung Kurzscheibenegge, Reifenpackerwalze 405/70-20 AS 504 Ø 1.097 mm, Vorgewendemanagement, Hydraulisch angetriebenes Gebläse, Elektronische Drillmaschinensteuerung Solitronic, Drehgummigelagerte Doppelscheibenschare OptiDisc, Gefedertes Doppelscheibenschar Ø 400 mm mit Hartmetallabstreifern für Düngerablage, Zweigeteilter Saatgut- und Düngerbehälter mit 3.500 l Gesamtinhalt (Aufteilung 60:40, 50:50 oder 40:60 einstellbar) mit außen liegenden Saatgut- und Düngerverteiltern, Deckel seitlich klappbar, Schardruckverstellung elektrohydraulisch über Bedienterminal, Tanksieb, Elektronische Füllstandsüberwachung für Saatgut und Dünger, Elektrisch angetriebene Saatgut- und Düngersäwelle, Impulsgeberrad Ø 350 mm, Staubfilter, Digitalwaage mit Transportkoffer, Düngersieb, Seitlicher Beladesteg für Saatgut und Dünger

Grundausrüstung Compact-Solitair 9 K HD

Unterlenkeranschluss Kat. 3N=L2 Z3 (wahlweise Kat. 3, Kat. 4N=L3 Z4 oder Kat. 4), Arbeitsfeld mit gezackten Hohlscheiben Ø 465 mm zweireihig, Hydr. Arbeitstiefenverstellung Kurzscheibenegge, Reifenpackerwalze 405/70-20 AS 504 Ø 1.097 mm, mit integrierter Boden Anpassung, Vorgewendemanagement, Hydraulisch angetriebenes Gebläse, Elektronische Drillmaschinensteuerung Solitronic, Drehgummigelagerte Doppelscheibenschare OptiDisc, Gefedertes Doppelscheibenschar Ø 400 mm mit Hartmetallabstreifern für Düngerablage, Zweigeteilter Saatgut- und Düngerbehälter mit 5.000 l Gesamtinhalt (Aufteilung 60:40, 50:50 oder 40:60 einstellbar) mit außen liegenden Saatgut- und Düngerverteiltern, Deckel seitlich klappbar, Schardruckverstellung elektrohydraulisch über Bedienterminal, Tanksieb, Elektronische Füllstandsüberwachung für Saatgut und Dünger, Elektrisch angetriebene Saatgut- und Düngersäwelle, Impulsgeberrad Ø 350 mm, Staubfilter, Digitalwaage mit Transportkoffer, Düngersieb, Seitlicher Beladesteg für Saatgut und Dünger, 90° Lenkeinschlag, Aushubgestänge für Säschiene mit genormter Schnittstelle Kat. 3N=L2 Z3

Alle Angaben, Maße und Gewichte sind Gegenstand fortwährender technischer Weiterentwicklung und daher unverbindlich. Die Gewichtangaben beziehen sich immer auf die Grundausrüstung. Änderungen bleiben vorbehalten.

Technische Daten

Modell	Arbeitsbreite (cm)	PS KW	Reihenanzahl Säschare	Reihenabstand Säschare (mm)	Leergewicht (kg)	Behältervolumen (Liter)
Angehängt, hydraulisch klappbar						
Compact-Solitair 9/600 K K 125	600	200-315 147-232	48	125	9.684	4.500
Compact-Solitair 9/600 K K 167	600	200-315 147-232	36	167	9.504	4.500
Compact-Solitair 9/300 Z10 125	300	120-210 88-154	24	125	3.764	3.500
Compact-Solitair 9/400 Z10 125	400	140-240 103-176	32	125	4.391	3.500
Compact-Solitair 9/300 Z10 167	300	120-210 88-154	18	167	3.674	3.500
Compact-Solitair 9/400 Z10 167	400	140-240/ 103-176	24	167	4.271	3.500

Grundausrüstung Compact-Solitair 9 K K

Unterlenkeranschluss Kat. 3, Kreiselegge Zirkon 10 mit hydr. Arbeitstiefenverstellung, Kreiseleggantrieb beidseitig durch Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung gesichert (1.000 1/min), Zweigang-Schaltgetriebe mit Drehrichtungswechsel, Spezialgehärtete Schnellwechselzinken SZ 34 auf Schlepp (wahlweise auf Griff) montiert, Reifenpackerwalze 405/70-20 AS 504 Ø 1.097 mm, mit integrierter Bodenanpassung, Vorgewendemanagement, Hydraulisch angetriebenes Gebläse, Elektronische Drillmaschinensteuerung Solitronic, Drehgummigelagerte Doppelscheibenschare OptiDisc, Saatgutbehälter mit außen liegenden Saatgutverteilern, Deckel seitlich klappbar, Schardruckverstellung elektrohydraulisch über Bedienterminal, Tanksieb, Elektronische Füllstandsüberwachung, Elektrisch angetriebene Säwelle, Impulsgeberrad Ø 350 mm, Staubfilter, Digitalwaage mit Transportkoffer, 90° Lenkeinschlag

Grundausrüstung Compact-Solitair 9 Z10

Kreiselegge Zirkon 10, Unterlenkeranschluss Kat. 3N=L2 Z3 (wahlweise Kat. 3), Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung für 540er und 1000er Zapfwelle, Zweigang-Schaltgetriebe mit Drehrichtungswechsel, Träger für Spurlockerer und Spuranreißer, Spezialgehärtete Schnellwechselzinken SZ 34 auf Schlepp (wahlweise auf Griff) montiert, Höhenverstellbare und federbelastete Seitenschilder, Reifenpackerwalze 405/70-20 AS 504 Ø 1.097 mm, Vorgewendemanagement, Hydraulisch angetriebenes Gebläse, Elektronische Drillmaschinensteuerung Solitronic, Drehgummigelagerte Doppelscheibenschare OptiDisc, Saatgutbehälter mit außen liegenden Saatgutverteilern, Deckel seitlich klappbar, Schardruckverstellung elektrohydraulisch über Bedienterminal, Tanksieb, Elektronische Füllstandsüberwachung, Elektrisch angetriebene Säwelle, Impulsgeberrad Ø 350 mm, Staubfilter, Digitalwaage mit Transportkoffer

Alle Angaben, Maße und Gewichte sind Gegenstand fortwährender technischer Weiterentwicklung und daher unverbindlich. Die Gewichtsangaben beziehen sich immer auf die Grundausrüstung. Änderungen bleiben vorbehalten.