



Ruhiges Fahrverhalten:

Das nachlaufgelenkte Boogie-Aggregat mit Parabelfedern hat große Pendelwege bei gleichmäßiger Lastverteilung und ist für 60 km/h zugelassen. Die großvolumige Bereifung 620/40 R 22.5 gehört zur Grundausstattung.

Viel Bodenfreiheit:

Die serienmäßig hydraulische Knickdeichsel bietet viel Bodenfreiheit. Die Untenanhängung und die Kugelkopfkupplung K 80 gewährleisten höchsten Fahrkomfort bei geringstem Verschleiß.

Hydraulischer Stützfuß:

Der serienmäßig, hydraulisch höhenverstellbare Stützfuß spart Zeit und erleichtert das An- und Abkoppeln der Presse. Mit einer KRONE Ultima® erwerben Sie ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit.

Technische Daten

Ultima® CF 155 XC		
Ballenmaß Ø x Breite	ca. mm	1.250 - 1.500 x 1.200
Länge	ca. mm	9.000
Breite	ca. mm	2.995
Höhe	ca. mm	3.900
Gewicht	ca. kg	11.400
Ungesteuerte Pick-up Aufnahmebreite (DIN 11220)	ca. mm	2.150
Anzahl der Zinkenreihen		5
Schneidrotor mit 26 Messern		Serie
Kürzester Messerabstand	ca. mm	42
Hydraulische Messerschaltung für 0, 13, 13, 26 Messer im Schneideinsatz		Serie
Bereifung der Tandemachse mit Nachlauflenkung		620/40 R 22.5
Leistungsbedarf	ab ca. KW/PS	105/143
Stromversorgung		12 Volt
Zapfwellendrehzahl	U/min	540
Hydraulikanschlüsse		2 x EW/1 x DW

Alle Abbildungen, Maße und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausrüstung und sind unverbindlich.