

## Solomix 2 | 2400L-3200 | VLX-B-T



### Serienmäßige Ausrüstung

- Zwei planetair angetriebene Vertikalmischschnecken • Verschleißrand
- 2 Kontramesser (2400L), 4 Kontramesser (2800/3200) • Trioform Schneidmesser
- 1000 RPM Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzen • Bedienung über Traktorventile  
(Traktoranschluß 1¾-20) (2400L / 2800)
- 1000 RPM Weitwinkelgelenkwelle mit Nockenabschaltkupplung • Vier Einzelräder auf Tandempendelachse  
(Traktoranschluß 1¾-20) (3200)
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung (2400L)
- Verstellbare Zugdeichsel für Untenanhängung (2800/3200) • Breite festmontierte Querförderband (L=2.90 m) an der Vorderseite
- Schaltbares Reduziergetriebe (mit Kühlsystem für 2400L/2800) • Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse
- Zusätzliche Dosierschieber (hinten mittig), ohne Bedienungssatz vorgesehen auf die Typen 2800/3200

TYP		2400L VLX-B-T	2800 VLX-B-T	3200 VLX-B-T
Verteilung				
Inhalt	m³	24	28	32
Länge	m	8,13	8,20	8,63
Breite exkl. Querförderband	m	2,66	2,68	2,80
Breite inkl. Querförderband	m	2,90	2,90	2,90
Höhe*	m	3,00	3,42	3,42
Breite Außenseite Räder	m	2,00	2,20	2,20
Dosierhöhe	m	0,88	1,06	1,06
Eigengewicht	kg	10.150	11.600	12.200
Fassungsvermögen (max.)	kg	10.000	10.400	11400**
Gelenkwellendrehzahl		1.000	1.000	1.000
Anzahl der Schneidmesser				
pro Schnecke maximal zu montieren		10	12	12
Anzahl der Schneidmesser montiert		7	9	9
Traktorleistung	PS (kW)	120 (88)	130 (95)	150 (110)
Bereifung (4 St.)		435/50 R 19.5	385/65 R 22.5	
Erforderliche Hydraulikleistung			20 l/Min., 170 Bar	
Erforderliche hydr. Anschlüsse			2x dw Steuergerät	

\* Auf Wunsch sind eventuell Wagen mit niedrigerer Gesamthöhe lieferbar \*\*Bei Fahrten auf öffentlichen Straßen ist das max. Fassungsvermögen des Solomix 2 3200 VLX-B-T um 1.600 kg zu vermindern

## Solomix 2 | 2400L-3200 | VLX-K-T



### Serienmäßige Ausrüstung

- Zwei planetair angetriebene Vertikalmischschnecken • Verschleißrand
- 2 Kontramesser (2400L), 4 Kontramesser (2800/3200) • Trioform Schneidmesser
- 1000 RPM Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzen • Bedienung über Traktorventile  
(Traktoranschluß 1¾-20) (2400L / 2800)
- 1000 RPM Weitwinkelgelenkwelle mit Nockenabschaltkupplung • Vier Einzelräder auf Tandempendelachse  
(Traktoranschluß 1¾-20) (3200)
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung (2400L)
- Verstellbare Zugdeichsel für Untenanhängung (2800/3200)
- Breite festmontierte Querfördererkette (L=2.90 m) an der Vorderseite
- Zusätzliche Dosierschieber (hinten mittig), ohne Bedienungssatz vorgesehen auf die Typen 2800/3200
- Schaltbares Reduziergetriebe (mit Kühlsystem für 2400L/2800) • Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse

TYP		2400L VLX-K-T	2800 VLX-K-T	3200 VLX-K-T
Verteilung				
Inhalt	m³	24	28	32
Länge	m	8,13	8,20	8,63
Breite exkl. Querförderband	m	2,66	2,68	2,80
Breite inkl. Querförderband	m	2,98	2,95	2,98
Höhe*	m	3,00	3,42	3,44
Breite Außenseite Räder	m	2,00	2,20	2,20
Dosierhöhe	m	0,88	1,12	1,05
Eigengewicht	kg	9.650	11.600	12.200
Fassungsvermögen (max.)	kg	8.800	10.400	11400**
Gelenkwellendrehzahl		1.000	1.000	1.000
Anzahl der Schneidmesser				
pro Schnecke maximal zu montieren		10	12	12
Anzahl der Schneidmesser montiert		7	9	9
Traktorleistung	PS (kW)	120 (88)	130 (95)	150 (110)
Bereifung (4 St.)		435/50 R 19.5	385/65 R 22.5	
Erforderliche Hydraulikleistung			20 l/Min., 170 Bar	
Erforderliche hydr. Anschlüsse			2x dw Steuergerät	

\* Auf Wunsch sind eventuell Wagen mit niedrigerer Gesamthöhe lieferbar \*\*Bei Fahrten auf öffentlichen Straßen ist das max. Fassungsvermögen des Solomix 2 3200 VLX-K-T um 1.600 kg zu vermindern

## Solomix 2 | 2400L-3200 | ZKX-T



### Serienmäßige Ausrüstung

- Zwei planetair angetriebene Vertikalmischschnecken
- 2 Kontramesser (2400L), 4 Kontramesser (2800/3200)
- 1000 RPM Weitw.gelenkw. mit Scherbolzen (Traktoranschl. 1 3/4"-20 Profil) (2400L / 2800)
- 1000 RPM Weitw.gelenkw. mit Nockenabschaltkuppl. (Traktoranschl. 1 3/4"-20 Profil) (3200)
- Verstellb. Zugdeichsel für Oben- oder Untenanh. (2400L) oder Untenanh. (2800/3200)
- Schaltbares Reduziergetriebe (mit Kühlsystem für 2400L / 2800)
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse
- Zusätzliche Dosierschieber (hinten mittig), ohne Bedienungssatz vorgesehen auf 2800/3200
- Dosierschieber rechts vorne und links vorne
- Erhöhte Ausdosieröffnung mit Rundungen für bessere Ausdosierung
- Verschleißrand
- Trioform Schneidmesser
- Bedienung über Traktorventile
- Vier Einzelräder auf Tandempendelachse
- Flexible geräumige Schutzklappen
- Einstellbare Rutschen Ausdosieröffnung

TYP		2400L ZKX-T	2800 ZKX-T	3200 ZKX-T
Verteilung			2 Seitenschieber	
Inhalt	m³	24	28	32
Länge	m	7,37	7,50	7,93
Breite	m	2,74	2,75	2,95
Höhe*	m	3,00	3,42	3,42
Breite Außenseite Räder	m	2,00	2,20	2,20
Dosierhöhe**	m	1,02	1,18	1,18
Eigengewicht	kg	8.550	10.150	11.000
Fassungsverm. (max.)	kg	10.000	11.000	11.000
Gelenkwellendrehzahl		1.000	1.000	1.000
Anzahl der Schneidmesser				
pro Schnecke maximal zu montieren		10	12	12
Anzahl der Schneidmesser montiert		7	9	9
Traktorleistung	PS (kW)	120 (88)	130 (95)	150 (110)
Bereifung (4 St.)		435/50 R 19	385/65 R22.5 18 PR	
Erforderliche Hydraulikleistung			20 l/Min., 170 Bar	
Erforderliche hydr. Anschlüsse			2x dw Steuergerät	

\* Auf Wunsch sind eventuell Wagen mit niedrigerer Gesamthöhe lieferbar \*\* Höhe Bodenplatte

## Solomix 3 | 3000 | ZK-T



### Serienmäßige Ausrüstung

- Drei planetair angetriebene Vertikalmischschnecken
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse
- Verstellbare Zugdeichsel für Untenanhängung
- Weitwinkelgelenkwelle mit 1 3/8"-6 Profil
- Vier Einzelräder auf Tandempendelachse
- Einstellbare Rutschen Ausdosieröffnung
- Erhöhte Ausdosieröffnung mit Rundungen für bessere Ausdosierung
- Hydraulische Dosierschieber rechts vorne und links vorne
- Flexible geräumige Schutzklappen
- Verschleißrand
- 540 RPM Antrieb
- Zwei Kontramesser
- Bedienung über Traktorventile
- Trioform Schneidmesser

TYP		3000 ZK-T
Verteilung		2 Seitenschieber
Inhalt	m³	30
Länge	m	9,17
Breite	m	2,44
Höhe*	m	3,28
Breite Außenseite Räder	m	2,05
Dosierhöhe**	m	1,05
Eigengewicht	kg	10.050
Fassungsvermögen (max.)	kg	12.000
Gelenkwellendrehzahl		540
Traktorleistung	PS (kW)	130 (95)
Anzahl der Schneidmesser pro Schnecke maximal zu montieren		8
Anzahl der Schneidmesser montiert		5
Bereifung (4 St.)		435/50 R 19,5
Erforderliche Hydraulikleistung		20 l/Min., 170 Bar
Erforderliche hydr. Anschlüsse		2x dw Steuergerät

\* Auf Wunsch sind eventuell Wagen mit niedrigerer Gesamthöhe lieferbar \*\* Höhe Bodenplatte

## Solomix 3 | 3000 | VLH-B-T/VLH-K-T/VLH-C-T



### Serienmäßige Ausrüstung

- Drei planetair angetriebene Vertikalmischschnecken
- Verstellbare Zugdeichsel für Untenanhängung
- Weitwinkelgelenkwelle mit 1<sup>3/8</sup>" - 6 Profil
- Querförderband vorne (VLH-B-T)
- Gekrüvte Querfördererkette L = 2.54 m vorne mit Seitenverschiebung 35 cm links und rechts (2400 VLH-C-T)
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse
- Mechanische Fernbedienung über Bowdenzüge
- 540 RPM Antrieb
- Zwei Kontramesser
- Verschleißrand
- Querfördererkette vorne (VLH-K-T)
- Beidseitige Ausdosierung
- Vier Einzelräder auf Tandempendelachse
- Trioform Schneidmesser

TYP	3000 VLH-B-T	3000 VLH-K-T	3000 VLH-C-T
Verteilung	band	ketting	C-ketting
Inhalt	m <sup>3</sup>	30	30
Länge	m	8,66	8,66
Breite	m	2,44	2,44
Höhe*	m	3,28	3,28
Breite Außenseite Räder	m	2,05	2,05
Dosierhöhe (eingezogen)	m	0,92	0,92
Dosierhöhe (ausgeschoben)	m	-	1,47
Höhe Unterseite Querfördererkette (eingezogen)	m	0,75	0,75
Höhe Unterseite Querfördererkette in höchste Position	m	-	1,30
Eigengewicht	kg	10.200	10.200
Fassungsvermögen (max.)	kg	12.000	12.000
Gelenkwellendrehzahl		540	540
Traktorleistung	pk (kW)	130 (95)	130 (95)
Anzahl der Schneidmesser pro Schnecke maximal zu montieren		8	8
Anzahl der Schneidmesser montiert		5	5
Bereifung		435/50 R 19.5 (4x)	
Erforderliche Hydraulikleistung		20 l/Min., 170 bar	
Erforderliche hydr. Anschlüsse		1 x ein Steuergerät und freier Rücklauf	

\* Auf Wunsch sind eventuell Wagen mit niedrigerer Gesamthöhe lieferbar

## Solomix 3 | 3600-4600 | VLX-B-T(R)

### Serienmäßige Ausrüstung

- Zwei planetair angetriebene Vertikalmischschnecken
- 2 Kontramesser (2400L), 4 Kontramesser (2800/3200)
- 1000 RPM Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzen (Traktoranschluß 1<sup>3/4</sup>"-20) (2400L / 2800)
- 1000 RPM Weitwinkelgelenkwelle mit Nockenabschaltkupplung (Traktoranschluß 1<sup>3/4</sup>"-20) (3200)
- Verschleißrand
- Bedienung über Traktorventile
- Vier Einzelräder auf Tandempendelachse
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung (2400L)
- Verstellbare Zugdeichsel für Untenanhängung (2800/3200)
- Breite festmontierte Querförderband (L=2.90 m) an der Vorderseite
- Schaltbares Reduziergetriebe (mit Kühlsystem für 2400L/2800)
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse
- Trioform Schneidmesser
- Zusätzliche Dosierschieber (hinten mittig), ohne Bedienungssatz vorgesehen



TYP	3600 VLX-B-T	4000L VLX-B-T	4600 VLX-B-T	4600 VLX-B-TRW
Verteilung		Querförderband vorne		
Inhalt	m <sup>3</sup>	36	40	46
Länge	m	9,98	10,60	10,86
Breite exkl. Querförderband	m	2,66	2,66	2,97
Breite inkl. Querförderband	m	2,90	2,97	2,97
Höhe*	m	3,35	3,20	3,58
Breite Außenseite Räder	m	2,31	2,31	2,45
Dosierhöhe	m	0,92	0,96	1,34
Eigengewicht	kg	14.500	15.600	16.900
Fassungsvermögen (max.)	kg	15.500**	14.400**	18.100**
Gelenkwellendrehzahl		1.000	1.000	1.000
Anzahl der Schneidmesser pro Schnecke maximal zu montieren		10	10	12
Anzahl der Schneidmesser montiert		7	7	9
Traktorleistung	PS (kW)	177 (130)	191 (140)	204 (150)
Bereifung		275/70 R22.5	315/80 R 22.5	435/50 R 19.5
Erforderliche Hydraulikleistung			20 l/Min., 170 bar	
Erforderliche hydr. Anschlüsse			2x dw Steuergerät	

\* Auf Wunsch sind eventuell Wagen mit niedrigerer Gesamthöhe lieferbar

\*\* Bei Fahrten auf öffentlichen Straßen ist das max. Fassungsvermögen des Solomix 3

3600 und 4000L VLX-B-T um 8.000 kg zu vermindern

## Solomix 3 | 3600-4600 | VLX-K-T(R)



### Serienmäßige Ausrüstung

- Zwei planetair angetriebene Vertikalmischschnecken • Verschleißrand
- 2 Kontramesser (2400L), 4 Kontramesser (2800/3200) • Trioform Schneidmesser
- 1000 RPM Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzen (Traktoranschluß 1¼"-20) (2400L / 2800)
- 1000 RPM Weitwinkelgelenkwelle mit Nockenabschaltkupplung (Traktoranschluß 1¼"-20) (3200) • Vier Einzelräder auf Tandempendelachse
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung (2400L)
- Verstellbare Zugdeichsel für Untenanhängung (2800/3200)
- Breite festmontierte Querförderkette (L=2.90 m) an der Vorderseite
- Schaltbares Reduziergetriebe (mit Kühlsystem für 2400L/2800)
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse • Bedienung über Traktorventile
- Zusätzliche Dosierschieber (hinten mittig), ohne Bedienungssatz vorgesehen

TYP	3600 VLX-K-T	4000L VLX-K-T	4600 VLX-K-T	4600 VLX-K-TR
Verteilung				
Inhalt	m <sup>3</sup>	36	40	46
Länge	m	9,98	10,60	10,86
Breite exkl. Querförderkette	m	2,66	2,66	2,97
Breite inkl. Querförderkette	m	2,90	2,97	2,97
Höhe*	m	3,35	3,20	3,58
Breite Außenseite Räder	m	2,31	2,31	2,45
Dosierhöhe	m	0,92	0,96	1,34
Eigengewicht	kg	14.500	15.600	16.900
Fassungsverm. (max.)	kg	15.500**	14.400**	18.100**
Gelenkwellendrehzahl		1.000	1.000	1.000
Anzahl der Schneidmesser pro				
Schnecke maximal zu montieren		10	10	12
Anzahl der Schneidmesser montiert		7	7	9
Traktorleistung	PS (kW)	177 (130)	191 (140)	204 (150)
Bereifung (2 St.)		275/70 R22.5		315/80 R 22.5
Erforderliche Hydraulikleistung			20l/Min., 170 Bar	
Erforderliche hydr. Anschlüsse			2 x dw Steuergerät	

\* Auf Wunsch sind eventuell Wagen mit niedrigerer Gesamthöhe lieferbar \*\* Bei Fahrten auf öffentlichen Straßen ist das max.

Fassungsvermögen des Solomix 2 3200 VLX-B-T um 1.600 kg zu vermindern

## Solomix 3 | 3600-5200 | ZKX-T(R)



### Serienmäßige Ausrüstung

- Drei planetair angetriebene Vertikalmischschnecken • Zwei Kontramesser
- Verstellbare Zugdeichsel für Untenanhängung • Verschleißrand
- 1000 RPM Gelenkwelle mit Nockenabschaltkupplung (Traktoranschluß 1¼"-20)
- Hydraulische Dosierschieber rechts vorne und rechts hinten
- Schaltbares Reduziergetriebe • Bedienung über Traktorventile
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse • Trioform Schneidmesser
- Vier Zwillingsräder auf Tandempendelachse (3600/4000L)

- Sechs Einzelräder (vorne und hinten gesteuert) auf Tridemachse (4600)
- Sechs Zwillingsräder (vorne und hinten gesteuert) auf Tridemachse (5200)
- Zusätzliche Dosierschieber (hinten mittig), ohne Bedienungssatz vorgesehen

TYP	3600 ZKX-T	4000L ZKX-T	4600 ZKX-T	4600 ZKX-TR	5200 ZKX-TR
Verteilung					
Inhalt	m <sup>3</sup>	36	40	46	52
Länge	m	9,30	9,98	9,98	10,00
Breite	m	2,66	2,97	2,97	2,97
Hohe*	m	3,30	3,20	3,58	3,52
Breite Außenseite Räder	m	2,31	2,31	2,45	2,60
Dosierhöhe**	m	1,07	1,07	1,23	1,08
Eigengewicht	kg	13.000	14.100	15.400	15.900
Fassungsvermögen (max.)	kg	17.000***	15.900***	19.600	20.500
Gelenkwellendrehzahl		1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Schneidmesser pro					
Schnecke maximal zu montieren		10	10	12	12
Anzahl der Schneidmesser montiert		7	7	9	9
Traktorleistung	PS (kW)	177 (130)	191 (140)	204 (150)	240 (176)
Bereifung		275/70 R22.5		315/80 R 22.5	435/50 R 19.5
Erforderliche Hydraulikleistung			20 l/Min., 170 Bar		
Erforderliche hydr. Anschlüsse			2 x dw Steuergerät		

\* Auf Wunsch sind eventuell Wagen mit niedrigerer Gesamthöhe lieferbar \*\* Höhe Bodenplatte \*\*\* Bei Fahrten auf öffentlichen Straßen ist das max. Fassungsvermögen 3600 und 4000L ZK-T um 8.000 kg zu vermindern