

<b>Typ Triotrac</b>	<b>1700</b>	<b>2000</b>	<b>2400</b>
Inhalt m <sup>3</sup>	17	20	24
Länge m	9.70	10.20	10.25
Breite m	2.44	2.44	2.44
Höhe m	2.95	2.95	3.30
Breite Außenseite Räder m	2.38	2.38	2.38
Achsstand m	5.25	5.25	5.25
Entnahmehöhe max. m	6.00	6.00	6.00
Entnahmebreite m	1.85	1.85	1.85
Entnahmetiefe m	0.35	0.35	0.35
Dosierhöhe m	1.08	1.08	1.08
Wenderadius Serienmäßig m	14.00	14.00	14.00
Wenderadius mit dritte Achse m	14.40	14.40	14.40
Bereifung	435/50 R 22.5 (4 x)		
Zahl Zylindern	4		
Motorleistung kW (PS)	120 (163)		
Inhalt Dieseltank Ltr.	275		
Geschwindigkeit im Arbeitsgang km/h	0-20		
Max. Steigung im Arbeitsgang % (bei max. Beladung)	30		
Geschwindigkeit im Transportgang km/h	0-40		

### Zusatzausrüstungen

Hydraulische Kontramesser, Leiter hinten, Long Life Schnecken mit 22mm Schneckenwindung und 25mm Dosierschaufeln, Vorwärmung Dieselmotor 230V, zusätzlicher (gelenkte) Radachse (lastabhängig Ein-/Ausschaltbar), Rundumwarnleuchte auf der Kabine oder Maschine, zweite Kamera angeschlossen auf Maschinedisplay, separat Kamerasystem, Standheizung Diesel (unabhängig vom Motorbetrieb), Querförderband mit Seitenverschiebung Querförderkette, gekrümmte Querförderkette (VLC) mit Seitenverschiebung, Querförderkette mit Seitenverschiebung, zusätzlicher Dosierschieber Hinterseite in der Mitte, zwei zusätzliche ZK-Dosierschieber Rechts und Links hinten.

[www.trioliet.de](http://www.trioliet.de)

*Trioliet. Entwickelt für Sie.*

