

# Technische Daten

| Bezeichnung  | Arbeitsbreite<br>ca. cm | Reihenanzahl Särschare | Tankvolumen<br>ca. Liter | Gewicht<br>ca. kg |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>mit Doppelscheibenscharen und Tiefenführungsrollen / Reihenabstand 125 mm</b> |                         |                        |                          |                   |
| Saphir 7/250-DS  | 250                     | 20                     | 650                      | 838               |
| Saphir 7/300-DS  | 300                     | 24                     | 800                      | 927               |
| Saphir 7/400-DS  | 400                     | 32                     | 1.050                    | 1.136             |
| Saphir 7/250 AutoLoad-DS   | 250                     | 20                     | 650                      | 810               |
| Saphir 7/300 AutoLoad-DS   | 300                     | 24                     | 800                      | 900               |
| Saphir 7/400 AutoLoad-DS   | 400                     | 32                     | 1.050                    | 1.070             |
| Saphir 8/300-DS  | 300                     | 24                     | 800                      | 927               |
| Saphir 8/400-DS  | 400                     | 32                     | 1.050                    | 1.136             |
| Saphir 8/300 AutoLoad-DS   | 300                     | 24                     | 800                      | 900               |
| Saphir 8/400 AutoLoad-DS   | 400                     | 32                     | 1.050                    | 1.070             |
| <b>mit Doppelscheibenscharen und Tiefenführungsrollen / Reihenabstand 150 mm</b> |                         |                        |                          |                   |
| Saphir 7/250-DS 150  | 250                     | 17                     | 650                      | 793               |
| Saphir 7/300-DS 150  | 300                     | 20                     | 800                      | 867               |
| Saphir 7/400-DS 150  | 400                     | 27                     | 1.050                    | 1.061             |
| Saphir 7/250 AutoLoad-DS 150   | 250                     | 17                     | 650                      | 765               |
| Saphir 7/300 AutoLoad-DS 150   | 300                     | 20                     | 800                      | 840               |
| Saphir 7/400 AutoLoad-DS 150   | 400                     | 27                     | 1.050                    | 995               |
| Saphir 8/300-DS 150  | 300                     | 20                     | 800                      | 867               |
| Saphir 8/400-DS 150  | 400                     | 27                     | 1.050                    | 1.061             |
| Saphir 8/300 AutoLoad-DS 150   | 300                     | 20                     | 800                      | 840               |
| Saphir 8/400 AutoLoad-DS 150   | 400                     | 27                     | 1.050                    | 995               |

## Grundausrüstung Saphir 7, Saphir 7 AutoLoad

Gerätesteuerung Easytronic mit Fahrgassenautomatik 2 x 2, Hektarzähler und Bedienerführung, Schnellwechseinrichtung für Säradler, zweiteiliges Särad Conti Plus, stufenloses Ölbad-getriebe, Ablaufkeile, Saatgutbehälterdeckel mit Gasdruckdämpfer nach vorne klappbar, mechanischer Füllstandsanzeiger, Spornradantrieb, Laufrost mit Aufstieg, Rührwelle

## Zubehör Saphir 7, Saphir 7 AutoLoad

Einzelstriegel (DS), Saatstriegel-S, Vorauflaufmarkierung, Tankvolumen 1.100 Liter (7/300), Rührwelle für Grassamen, Trennbleche für Raps, Saatmengenfernverstellung hydraulisch, Überladesteg, Fahrgassenerweiterung von 2 auf 3/4 Reihen, Traktoranschlusskabel, Hartmetallabstreifer (DS), Abstreifer für Druckrolle (DS), Spornrad federbelastet, elektronische Füllstandsüberwachung, Beleuchtung, Arbeitsscheinwerfer, Digitalwaage, Erbsensärad Mono Plus bis 150 kg/ha, Mega Plus ab 150 kg/ha hydraulische Aufsattelung (Saphir 7) Tiefenbegrenzung (AutoLoad), Spuranreißer hydraulisch senkrecht klappbar, Schardruckverstärkung, Stützkappen Druckrolle, Kameraüberwachung

## Grundausrüstung Saphir 8, Saphir 8 AutoLoad

Gerätesteuerung Solitronic mit Fahrgassenautomatik 2 x 2, Hektarzähler und Bedienerführung, Schnellwechseinrichtung für Säradler, zweiteiliges Särad Conti Plus, mechanische Teilbreitenschaltung, elektronische Füllstandsanzeige, elektrisch angetriebene Säwelle, Impulsrad, Ablaufkeile, Saatgutbehälterdeckel mit Gasdruckdämpfer nach vorne klappbar, Laufrost mit Aufstieg, Rührwelle, Digitalwaage, Träger für Saatstriegel und Vorauflaufmarkierung

## Zubehör Saphir 8, Saphir 8 AutoLoad

Einzelstriegel (DS), Saatstriegel-S, Vorauflaufmarkierung, Tankvolumen 1.100 Liter (8/300), Rührwelle für Grassamen, Trennbleche für Raps, Überladesteg, Fahrgassenerweiterung von 2 auf 3/4 Reihen, Hartmetallabstreifer (DS), Abstreifer für Druckrolle (DS), Schnittstelle für GPS, ISOBUS Betrieb, Beleuchtung, Arbeitsscheinwerfer, Erbsensärad Mono Plus bis 150 kg/ha, Mega Plus ab 150 kg/ha hydraulische Aufsattelung (Saphir 8) Tiefenbegrenzung (AutoLoad), Spuranreißer, hydraulisch senkrecht klappbar, Schardruckverstärkung, Stützkappen Druckrolle, Kameraüberwachung

Alle Angaben, Maße und Gewichte sind Gegenstand fortwährender technischer Weiterentwicklung und daher unverbindlich. Die Gewichtsangaben beziehen sich immer auf die Grundausrüstung. Änderungen bleiben vorbehalten.