

Technische Daten

Modell	Arbeitsbreite [ca. cm]	Reihenzahl bei Reihenabstand		Behälterinhalt [ca. l]	Gewicht für 12,5 cm [ca. kg] DS ¹	Aufbau auf angebaute Zirkon oder Quarz	Aufbau auf Heliodor	Aufbau auf Fahrwerk	Aufbau auf aufgesattelte Geräte
		12,5 cm	15,0 cm						
aufgebaut									
Solitair 8/300	300	24	20	1.100	910	x	x	x	x
Solitair 8/350	350 [*]	28	23	1.100	964	x		x	x
Solitair 8/400	400 [*]	32	27	1.850	1.018	x	x	x	x
Solitair 9/300	300	24	20	1.100	1.041	x	x	x	x
Solitair 9/350	350 [*]	28	23	1.100	1.104	x		x	x
Solitair 9/400	400 [*]	32	27	1.850	1.158	x	x	x	x
aufgebaut, hydraulisch einklappbar									
Solitair 9/400 K	400	32	27	1.850	1.202	x			x
Solitair 9/450 K	450	36	30	1.850	1.274	x			x
Solitair 9/500 K	500	40	34	1.850	1.354	x			x
Solitair 9/600 K	600	48	40	1.850	1.514	x			x
aufgesattelt, hydraulisch einklappbar									
Solitair 9/400 KA	400	32	27	2.300	1.274				x
Solitair 9/450 KA	450	36	30	2.300	1.364				x
Solitair 9/500 KA	500	40	34	2.300	1.504				x
Solitair 9/600 KA	600	48	40	2.300	1.684				x
angehängt, hydraulisch einklappbar									
Solitair 12/800 K	800	64	54	5.800	4.545				
Solitair 12/900 K	900	72	60	5.800	4.725				
Solitair 12/1000 K	1.000	80	68	5.800	4.905				
Solitair 12/1200 K	1.200	96	80	5.800	5.315				

* überschreitet in einigen Ländern die zulässige Transportbreite

¹ Doppelscheibenschar

² Stiefelschar, nur Solitair 8

Grundausrüstung Solitair 8

Bordelektronik Easytronic, hydraulisch angetriebenes Gebläse, Planendeckel, Saatgutbehälter mit außen liegenden Verteilern, elektronische Füllstandsüberwachung, Sporenrad, mechanisch angetriebene Säwelle

Grundausrüstung Solitair 9, 12

Bordelektronik Solitronic, hydraulisch angetriebenes Gebläse, klappbarer Deckel, Saatgutbehälter mit außen liegenden Saatgutverteiltern, Tanksieb, elektronische Füllstandsüberwachung, elektrisch angetriebene Säwelle, Impulsrad, Staubfilter, Digitalwaage

Grundausrüstung Solitair 12

Schardruckverstellung hydraulisch, Bereifung 550/60-22.5

Zubehör Solitair

Fahrgassenschaltung, Fahrgassenüberwachung, Teilbreitenabschaltung, hydraulische Schardruckverstellung, Striegel, Vorauflaufmarkierung, Bord-eigener hydraulischer Gebläseantrieb, hydraulisch klappbare Spuranreißer, Fahrwerk, Fahrwerkspurlockerer, Beleuchtungsanlage

Zubehör Solitair 8

Beleuchtungsanlage, Arbeitsscheinwerfer, klappbarer Tankdeckel, Tanksieb, Staubfilter

Zubehör Solitair 9, 12

ISOBUS, langer Scharschritt (außer Solitair 12)

Zubehör Solitair 12

Bremsanlage, Bereifung 700/50-30.5, hydraulisch klappbare Spuranreißer,

Alle Angaben, Maße und Gewichte sind Gegenstand fortwährender technischer Weiterentwicklung und daher unverbindlich. Die Gewichtsangaben beziehen sich immer auf die Grundausrüstung. Änderungen bleiben vorbehalten.