





Perfekter Überschnitt

Der passende EasyCut-Frontmäher in der KRONE Triple-Kombination

Für eine effiziente und streifenlose Mahd in der Ebene sowie in Kurven und am Hang benötigen Sie eine Mähwerkskombination mit einem ausreichenden, jedoch nicht zu hohen Überschnitt. Hierbei ist die passende Kombination von EasyCut Frontmäherwerken mit Seitenmäherwerken der EasyCut B Modelle wichtig.

	 F 280 M	 F 280	 F 320 M	 F 320
 B 750	37 cm	36 cm	58 cm	57 cm
 B 890			30 cm - 38 cm - 45 cm	29 cm - 37 cm - 44 cm
 B 970			30 cm - 38 cm - 45 cm	29 cm - 37 cm - 44 cm
 B 950 (Collect)	24 cm	23 cm	45 cm	44 cm
 B 870 CV (Collect)				
 B 870 CR (Collect)				
 B 1000 CV (Collect)				
 B 1000 CR (Collect)				



 F 320 CV	 F 360 M	 F 360	 F 360 CV	 F 360 CR
	52 cm - 60 cm - 67 cm	51 cm - 59 cm - 66 cm		
	52 cm - 60 cm - 67 cm	51 cm - 59 cm - 66 cm		
	67 cm	66 cm		
39 cm			61 cm	
39 cm				61 cm
13 cm - 53 cm stufenlos			35 cm - 75 cm stufenlos	
				35 cm - 75 cm stufenlos



Technische Daten

- Gesamtarbeitsbreiten von 7,46 m bis 10 m
- Flächenleistungen von 7 bis 14 ha/h
- SafeCut und Messerschnellverschluss serienmäßig
- Collect-Varianten mit Querförderbändern oder -schnecken

		EasyCut B 750	EasyCut B 890	EasyCut B 970	NEU EasyCut B 950 Collect
Arbeitsbreite	ca. m	7,46	8,60 - 8,90	9,40 - 9,70	9,45
Arbeitsbreite pro Heckmäher	ca. m	2,73	3,16	3,60	3,60
Transportbreite gesamt	ca. m	2,87	2,99	2,99	3,00
Abstellhöhe	ca. m	3,45	3,70	4,00	4,00
Transporthöhe bei 250/200 mm Bodenfreiheit	ca. m	3,35	3,60	4,00	4,00
Anzahl Mähscheiben*		8	10	12 (8)	12
Anzahl Mähtrommeln*		4	4	4 (8)	4
Messerschnellverschluss		Serie	Serie	Serie	Serie
SafeCut		Serie	Serie	Serie	Serie
Aufbereiter		–	–	–	–
Rotordurchmesser	ca. cm	–	–	–	–
Drehzahl Aufbereiter	U/min	–	–	–	–
Querförderschnecken		–	–	–	Serie
Querförderbänder		–	–	–	–
Zapfwellendrehzahl	U/min	1.000	1.000	1.000	1.000
Erforderliche Hydraulikanschlüsse		2 x EW	1 xEW / 1 xDW	1 xEW / 1 xDW	2 x DW
Load-Sensing-fähig		–	–	–	Serie
Eigengewicht*	ca. kg	1.380	1.600	1.980	2.988
Leistungsbedarf	kW/PS	74/100	88/120	95/130	145/200
Flächenleistung ab ca.	ha/h	7 - 10	9 - 12	10 - 14	bis 14

*ohne Frontmäher

**alternativ Load-Sensing. Bei Standardbedienung sind zusätzlich zwei doppelwirkende Steuergeräte notwendig



EasyCut B 870 CV		EasyCut B 870 CR		EasyCut B 1000 CV		EasyCut B 1000 CR	
Collect		Collect		Collect		Collect	
8,70		8,70		9,30 - 10,10		9,30 - 10,10	
3,16		3,16		3,60		3,60	
2,78		2,78		2,95		2,95	
3,80		3,80		4,00		4,20	
3,80		3,80		4,00		4,00	
10		10		12		12	
4		4		4		4	
Serie		Serie		Serie		Serie	
Serie		Serie		Serie		Serie	
V-Stahlzinken		PU-Rolle		V-Stahlzinken		PU-Rolle	
64		2x25		64		2x25	
600/900		750		600/900		750	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
Serie		Serie		Serie		Serie	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1xEW 1xDW		2xDW		1 x EW und freier Rücklauf**		1 x EW und freier Rücklauf**	
-		-		Serie		Serie	
2.690		3.380		3.400		3.880	
110/150		125/170		130/180		145/200	
9 - 11		9 - 11		10 - 14		10 - 14	

Alle Abbildungen, Maße und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausrüstung und sind unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten.