



Die technischen Daten

- Fassungsvermögen von 33, 37 oder 40 m³
- Mit Schneidaggregat
- Mit oder ohne Dosierwalzen
- Zulässiges Gesamtgewicht von 18 t

		MX 330 GL	MX 330 GD	MX 370 GL	MX 370 GD	MX 400 GL
Fassungsvermögen* (nach DIN 11741)	ca. m ³	33	33	37	37	40
Pick-up-Arbeitsbreite (nach DIN 11220)	ca. mm	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Schneidaggregat Schnittlänge mit 21/41 Messern	ca. mm	74/37	74/37	74/37	74/37	74/37
Dosierwalzen Serie/Option	Anzahl	-	2/3	-	2/3	-
Leistungsbedarf	ca. kW/PS	88/120	88/120	103/140	103/140	103/140
Länge		9.290	9.290	9.290	9.290	9.890
Breite	ca. mm	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Höhe		3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
Plattformhöhe	ca. mm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Spurbreite	ca. mm	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Zulässige Deichselstützlasten (bei Untenanhängung)	t	4	4	4	4	4
Zulässige Achslasten (mit Tandemaggregat)	t	18	18	18	18	18
Bereifung						
710/40 R 22,5 TL		optional	optional	optional	optional	optional
710/45 22,5 162 A8		Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
710/45 R 22,5 TL		optional	optional	optional	optional	optional
800/45 R 26,5 TL 174 D		optional	optional	optional	optional	optional
800/45 R 26,5		optional	optional	optional	optional	optional
Lade-/Abladezeit	ca. Min.	6-9/2	6-9/3	6-9/2	6-9/3	6-9/2
Bodenfreiheit der hydraulischen Knickdeichsel	ca. mm	620	620	620	620	620

*kann ausstattungsbedingt abweichen

Alle Abbildungen, Maße und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausrüstung und sind unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten.